



Exaustor Axial à Prova de Explosão



Plástico Reforçado
com Fibra de Vidro
(PRFV)

PADRÃO "HEAVY DUTY"

Metodologia de construção
com maior espessura.



Chapa de aço
(CH)

O Exaustor à Prova de Explosão segue parâmetros industriais que asseguram sua alta qualidade, resistência e durabilidade em ambientes classificados. Com essas características, o equipamento oferece proteção frente a ação de substâncias inflamáveis, além de garantir alta performance durante a operação industrial.

Desenvolvido com materiais de elevada qualidade de acordo com padrões rígidos de segurança, o Exaustor Axial à Prova de Explosão da Brasfaiber tem como objetivo proporcionar máxima eficiência para diversos processos industriais que exigem um equipamento intrínseco e anti-centelhante, junto acompanha certificado CEPEL/INMETRO do motor elétrico.

| Modelo | Vazão | Pressão | Diâmetro | Motor |
|-------------|-----------------------------|---------|----------|---------------------|
| EA45-EXP | 6.400 m ³ /hora | 5 mmCA | 450 mm | 0,5 CV – IV Polos |
| EA53-EXP | 10.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV – IV Polos |
| EA63-EXP | 11.200 m ³ /hora | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV – VI Polos |
| EA63-W-EXP | 16.900 m ³ /hora | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV – IV Polos |
| EA73-EXP | 19.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV – VI Polos |
| EA83-EXP | 23.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV – VI Polos |
| EA93-EXP | 28.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV – VIII Polos |
| EA93-W-EXP | 32.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV – VI Polos |
| EA103-EXP | 35.000 m ³ /hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV – VIII Polos |
| EA103-W-EXP | 44.500 m ³ /hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 3,0 CV – VI Polos |

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp



Quais são as características técnicas do Exaustor Axial à Prova de Explosão

- Motores WEG com grau de proteção IP55 W21Exdb
- Hélice industrial em Poliamida reforçada com Fiberglass
- Cubo fabricado em liga de alumínio
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Acabamento em tinta com base acrílica



Exaustor Axial à Prova de Explosão



Motor à Prova de Explosão



Sobre a Brasfaiber



Desde 1985



Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp