



PADRÃO "HEAVY DUTY"

Metodologia de construção com maior espessura.

Assista um vídeo deste equipamento:

Ver Vídeo



Opcional:
motor enclausurado

O Exaustor com filtro é um equipamento implementado com a finalidade de exaurir o ar retraindo particulados, contribuindo com a segurança e qualidade para diversos tipos de ambientes. Sua instalação pode ser feita em galpões industriais, fábricas, armazéns, sendo necessário em variados processos industriais.

Equipamento projetado para renovação do ar, sua finalidade será a de retirar o ar de um ambiente interno para o ambiente atmosférico (externo). Possui em seu interior uma caixa de filtragem com filtros Zig Zag de Poliéster Brasfaiber com Classificação de filtragem G4

Modelo	Vazão	Pressão	Diâmetro	Motor
EP35-F	1.500 m³/hora	10 mmCA	350 mm	0,33 CV – IV Polos
EP40-F	3.000 m³/hora	10 mmCA	450 mm	0,33 CV – IV Polos
EP45-F	4.500 m³/hora	10 mmCA	450 mm	0,33 CV – IV Polos
EP53-F	7.500 m³/hora	10 mmCA	500 mm	1,0 CV – IV Polos
EP63-F	8.000 m³/hora	10 mmCA	600 mm	0,75 CV – VI Polos
EP63-W-F	14.000 m³/hora	10 mmCA	600 mm	2,0 CV – IV Polos
EP73-F	13.000 m³/hora	10mmCA	700 mm	1,5 CV – VI Polos
EP83-F	19.000 m³/hora	10 mmCA	800 mm	1,5 CV – VI Polos
EP93-F	17.000 m³/hora	10 mmCA	900 mm	1,5 CV – VIII Polos
EP93-W-F	27.500 m³/hora	10 mmCA	900 mm	3,0 CV – VI Polos
EP103-F	18.500 m³/hora	10 mmCA	1.000 mm	1,5 CV – VIII Polos
EP103-W-F	31.500 m³/hora	10 mmCA	1.000 mm	3,0 CV – VI Polos

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba

SP - CEP: 08586150

Tel: (11) 4648-8241

vendas@brasfaiber.com.br

<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

Exaustor com Filtro



O modelo de exaustor com filtro em PRFV oferece ainda mais benefícios em sua aplicação. Saiba quais são:

- Vida útil longínqua
- Filtros descartáveis, fácil substituição
- Alta resistência a intempéries
- Menor sobrecarga de peso
- Padrão de Flanges Brasfaiber
- Atende a legislação sanitária padrão ANVISA

Quais são as características técnicas do exaustor axial com filtro?

- Motores WEG com grau de proteção IP55
- Hélice industrial em Poliamida reforçada com Fiberglass
- Cubo fabricado em liga de alumínio
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Acabamento em tinta com base acrílica



Exaustor com Filtro Instalado



Assista uma Demonstração - Exaustor com Filtro



Sobre a Brasfaiber

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba

SP - CEP: 08586150

Tel: (11) 4648-8241

vendas@brasfaiber.com.br

<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

Desde 1985



Assista uma Demonstração - Exaustor com Filtro

Sobre a Brasfaiber

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp