

Ventilador de Telhado



Chapéu

Confeccionado em PRFV, sua função impedir a entrada de chuva, porem se mal dimensionado pode elevar a perda de carga do exaustor, por isso nosso chapéu foi dimensionado aerodinamicamente para que o ar exaurido seja conduzido para atmosfera com desempenho e eficiência.

Ventilador

Corpo axial confeccionado em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro, dotado de motor elétrico com eficiência energética de acordo com a ABNT e hélice composta de pás fabricadas em termoplásticos industriais e cubo de alumínio. Hélices dimensionadas visando grande desempenho, rendimento e baixo consumo de energia.

Telha

Confeccionada em PRFV, de acordo com o perfil e inclinação existente em sua cobertura. Pode ser instalado em qualquer cobertura, como Domus, Estruturas Pré-fabricadas e coberturas com Sheds. São instaladas garantindo estanqueidade em relação a chuvas, nossos montadores são certificados de acordo com a NR-35.

 Ver Video

Damper Sob Pressão (Opcional)

Acessório importante para processos industriais onde há exigência ou necessidade de estanqueidade visando um ambiente livre de impurezas e sujidades do ambiente externo. Com o equipamento em funcionamento o damper fica automaticamente no modo aberto permitindo a passagem, quando desligado o damper automaticamente passa ao modo fechado impedindo assim a entrada de impurezas

 Ver Video

Motor Enclausurado (Opcional)

Acessório indicado para ambientes altamente corrosivos, corpo laminado com resina epóxi-éster-vinílica, o motor é enclausurado com a finalidade de evitar que os gases exauridos do ambiente entrem em contato com o motor, assim o preservando.

 Ver Video



Opcionais - Legenda

E	Motor Enclausurado
DSP	Damper Sob Pressão

Modelo	Diâmetro (mm)	Potência	Vazão (m ³ /h)	Pressão (mmca)
VT/35	350	0,33 4P	3.500	5
VT/45	450	0,33 4P	6.000	5
VT/53	500	1,0 4P	9.500	5
VT/63	600	0,75 6P	11.000	5
VT/63-W	600	2,0 4P	16.900	5
VT/73	700	1,5 6P	18.000	5
VT/83	800	1,5 6P	22.000	5
VT/93	900	1,5 8P	26.000	5
VT/93-W	900	3,0 6P	33.000	5
VT/103	1000	1,5 8P	31.500	5
VT/103-W	1000	3,0 6P	42.000	5

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

