



Plástico Reforçado
com Fibra de Vidro
(PRFV)



Chapa de aço
(CH)



O equipamento pode ser desenvolvido com os materiais de Aço Carbono, Aço Inoxidável ou Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV). O principal diferencial do exaustor axial industrial Brasfaiber é a metodologia de construção, que segue o padrão “heavy duty” em que a espessura dos aços planos ou da laminação é considerada acima do mercado. Isso permite que o equipamento tenha alta confiabilidade para sua aplicação em ambientes industriais.

Outra grande vantagem do exaustor axial industrial é que sua hélice é desenvolvida para aproveitar o máximo do consumo do motor, o que resulta em um alto rendimento. Para esse modelo de motor, o padrão de proteção mínimo adotado pela Brasfaiber é o motor blindado IP55.

Modelo	Vazão	Pressão	Diâmetro	Motor
EA27-M	2.000 m³/hora	5 mmCA	300 mm	1/25 CV – IV Polos
EA27	2.000 m³/hora	5 mmCA	300 mm	0,33 CV – IV Polos
EA35	3.500 m³/hora	5 mmCA	350 mm	0,33 CV – IV Polos
EA40	4.500 m³/hora	5 mmCA	400 mm	0,33 CV – IV Polos
EA45	6.400 m³/hora	5 mmCA	450 mm	0,33 CV – IV Polos
EA53	10.000 m³/hora	5 mmCA	500 mm	1,0 CV – IV Polos
EA63	11.200 m³/hora	5 mmCA	600 mm	0,75 CV – VI Polos
EA63-W	16.900 m³/hora	5 mmCA	600 mm	2,0 CV – IV Polos
EA73	19.000 m³/hora	5 mmCA	700 mm	1,5 CV – VI Polos
EA83	23.000 m³/hora	5 mmCA	800 mm	1,5 CV – VI Polos
EA93	28.000 m³/hora	5 mmCA	900 mm	1,5 CV – VIII Polos
EA93-W	32.000 m³/hora	5 mmCA	900 mm	3,0 CV – VI Polos
EA103	35.000 m³/hora	5 mmCA	1.000 mm	1,5 CV – VIII Polos
EA103-W	44.500 m³/hora	5 mmCA	1.000 mm	3,0 CV – VI Polos

Legenda: Se vier acrescido de CH- Fabricação em Chapa de Aço
Se vier acrescido de IX - Fabricação em Aço Inoxidável



Caso opte pela versão em PRFV



O equipamento em PRFV proporciona alta resistência a intempéries e menor sobrecarga de peso.
Vida útil longa, indeterminada.
Padrão de Flanges Brasfaiber ou com bolsas, a combinar.
Equipamento atende a legislação sanitária padrão ANVISA. (indústrias Alimentícias)

- Vida útil longa
- Alta resistência a intempéries
- Menor sobrecarga de peso
- Padrão de Flanges Brasfaiber
- Atende a legislação sanitária padrão ANVISA

Alguns Opcionais

Exaustor com Damper



[Ver Video](#)

Exaustor com Filtro



[Ver Video](#)

Exaustor Sob Medida



[Ver Video](#)



Opcional: Hélice em Alumínio



[Clique para ver nosso vídeo institucional](#)

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

[IR PARA O SITE](#)



[Clique para falar pelo Whatsapp](#)

Desde 1985



Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp